



ПЕЙДЖЕР LX4

Профессиональное цифровое беспроводное оповещение

Портативное устройство для пожарных, служб спасения, отделов безопасности персонала, промышленности и здравоохранения, подразделений по чрезвычайным ситуациям, логистики.

- Лучшая в своем классе чувствительность и избирательность без потери скорости или точности приёма сообщений.
- Отличная читаемость благодаря пропорциональному расстоянию между символами и яркому дисплею со светодиодной цветной подсветкой.
- Перезаряжаемая или одноразовая батарея размера AA, одно— или многоступенчатое настольное зарядное устройство, внешняя антенна, малогабаритная сирена, цепочка или ремень для переноски, чехлы и петли на поясной ремень.
- Широкий частотный диапазон в VHF или UHF.
- 256 адресов / 16 профилей пользователей.
- До 120 символов на дисплее.
- Длительное время работы.
- Пейджер удобен в использовании и надёжен в работе.
- Всё на русском языке.

Технические данные

- 143...158 МГц, 158...174 МГц, 442...470 МГц.
- Количество приёмных РЧ-каналов: один или два канала на профиль пользователя; интервал между каналами 12,5/20/25 кГц.
- Чувствительность: 2 / 2.8 / 3,8 $\mu\text{V}/\text{m}$ (512/1200/2400 Бод).
- ПОКСАГ 512, 1200, 2400 Бод.
- 256 адресов (64 RIC с 4—мя доп. адресами каждый; только тональный, числовой, буквенно—цифровой) с программируемым ключевым словом (32 символа и соответствующий звуковой сигнал); приоритетный вызов: всегда громкий звуковой сигнал с вибрацией или без.
- Функции дистанционного управления:
 - установка времени;
 - переключение пользовательских профилей (например, смена номера рабочей смены);
 - формирование динамических групп пользователей (профилей пользователей);
 - блокировка и разблокировка пейджера (при утере или краже).
- До 750 символов в одном сообщении.
- 4—строчный дисплей с отображением до 120 символов на дисплей, с возможностью переключения на большие символы (3—строчный, 48...90 символов).
- Цветная светодиодная подсветка RGB.
- Индикатор заряда батареи.
- Стандартная аккумуляторная или обычная не заряжаемая батарея типа AA.
- 80x54x19 мм.
- 85 г.
- -10 .. +55 °С.
- IP52 (IP54 в дополнительном чехле).

Также есть пейджеры TETRA, GSM / GPRS, WLAN, цифровая IP—система из базовых станций Oelmann, коммуникационных серверов и клиентских рабочих станций, включая специальные опции.

